

### Kotvící botka - KRUHOVÁ



Průměr	Tloušť v	obj. kód	Kč/ks
80	2	81B4	
100	2	81B5	

Žárový zinek, výška 150mm

### Kotvící botka



Rozměr	Tloušť v mm	obj. kód	Kč/ks
70*70	2	81B1	
90*90	2	81B2	
100*100	2	81B3	

Žárový zinek, výška 150 mm

### Profil U - široký



Rozměr	obj. kód	Kč/ks
80*80	81X3	
100*100	81X4	
120*100	81X4	
120*120	81X5	
140*120	81X6	

ŽÁROVÝ ZINEK, tloušťka profilu 4 mm  
výška U = 150 mm

### Profil U - úzký



Rozměr	obj. kód	Kč/ks
70*60	81X12	
80*60	81X1	
90*60	81X13	
100*60	81X2	
120*60	81X7	

ŽÁROVÝ ZINEK, tloušťka profilu 4 mm  
výška U = 150 mm

### Třmeny



Rozměr	Tloušť v mm	obj. kód	Kč/ks
60*120	2	81T5	
80*80	2	81T1	
80*100	2	81T6	
80*120	2	81T7	
100*100	2	81T2	
120*120	2	81T3	
140*140	2		
160*160	2		

### Profil U široký bez prolisu



výška U = 150 mm

Rozměr	obj. kód	Kč/ks
80*80	81X15	
100*100	81X16	
120*120	81X17	
140*120	81X18	

ŽÁROVÝ ZINEK, tloušťka profilu 4 mm