

 Paslode®

PARTNER
for *life*



IM100Xi LITHIUM
PLYNOVÁ HŘEBÍKOVAČKA

IM100Xi LITHIUM

PLYNOVÁ HŘEBÍKOVÁČKA

VLASTNOSTI



NEZÁVISLÉ NA POČASÍ

Inovativní technologie vstřikování umožňuje pracovat i za deště, chladu a tepla při teplotách od -15 ° do 49 ° C.



NIŽŠÍ HMOTNOST ŠETŘÍ ENERGII

Impulse®-Gas má sníženou hmotnost o 20% ve srovnání s jinými technologiemi.



NENÍ, NUTNÁ VYMĚNĚNA BATERIE

Lithiové baterie Paslode® je třeba nabíjet až po realizaci 5 střeš. *

*Od 160 m² střešní plochy.



NEZASTAVUJE SE STAVENIŠTĚ

V průměru IM100Xi vyžaduje servisní úkon až po 50 000 ks. výstřelech hřebíků.



FUNKCE START & GO®

Inovativní senzor pohybu zajistí, že se akumulátor nevybíjí, když není přístroj v provozu. Akumulátor tak zvládne až o 25% více úderů/výstřelů na jedno nabití oproti ostatním přístrojům s Li-Ion akumulátory.



MULTI-TOOL

Velký výběr doplňků, příslušenství a hřebíků pro všechny vnitřní i venkovní aplikace.



FOS – PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

- › 3 roky plná záruka - po registraci přístroje na www.itw.cz
- › Obvykle 48 hodin na opravu
- › Žádost o opravu online s vyzvednutím zdarma na adrese vybrané místo.



Impulse® Technology umožňuje úsporu

20%
HMOTNOST

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hmotnost	3,6 kg
Rozměry (VxŠxD)	325 x 121 x 383 mm
Síla úderu	105 J
Délka hřebíků	63 – 100 mm
Maximální kapacita za sekundu	2 – 3 hřebíky
Kapacita plynové náplně	1.250 (-5°C)
Pracovní teplota	-15° do +49°C
Kapacita akumulátoru na jedno nabití	13.000 výstřely
Doba nabíjení akumulátoru	90 Min.
Kapacita zásobníku	47 hřebíky

APLIKACE



Střešní laťování



Demo-Video



Bednění



Dřevěné konstrukce



Podbití



Stavební opravy

Laťování

Bednění

Krov

Dřevěný rám /montáž

Dřevotřískové desky

OSB desky

podlaha

Spojovací prvky

Zajištění transportu

Spodní konstrukce

Balení

Stání pro auta /Stavba teras

Ploty

aj.

NOVÁ TECHNOLOGIE, SKVĚLÝ SERVIS, VÁŠ PARTNER PRO ŽIVOT / PARTNER FOR LIFE



VLASTNOSTI A POUŽITÍ HŘEBÍKOVÁČKY



NOVÁ GENERACE HŘEBÍKŮ JE PRVNÍ, KTERÁ DOSÁHLA OZNAČENÍ CE A EC5

S více jak 75 lety zkušenosti jsou naše hřebíky první, které splnily požadavky EC5 (Eurokód 5) a získaly označení CE.



SYSTÉM PASLODE IMPULSE®

Spojovací materiál, plynové náplně a přístroje jsou vyvíjeny, vyráběny a testovány v Evropě. Systém poskytuje optimální výkon, nejvyšší úroveň bezpečnosti a technickou podporu.



NEJŠIRŠÍ SORTIMENT V EVROPĚ

S více než 3 různými druhy trnů hřebíků, 5ti různými povrchovými úpravami, 8mi různými délkami hřebíků a 3mi různými velikostmi balení Paslode poskytuje ty správné hřebíky pro každou aplikaci.



PEVNÉ OBALY

Karton s povrchovou úpravou, velmi odolný, splňující nejvyšší požadavky na použití a uchování hřebíků za každého počasí. Recyklovatelné.



1.250 UPEVNĚNÍ NA JEDNU NÁPLŇ

Plyny Impulse®- poskytují optimální dávku od prvního do posledního výstřelu s konzistentním výkonem.

IMPULSE® PACKS

Hřebíky v papírové pásce



Bez povrchové úpravy (hladké) + plyn

Pro vnitřní použití
EUROKÓD 5 – třída 1

Euro-kód	Popis	Doplnění	plyn	Tis. / Balení
142010	Ø 2,8 x 63 mm	CE	3	3,75
142017	Ø 2,8 x 75 mm	CE	2	2,50
142021	Ø 2,8 x 80 mm	CE	2	2,50
142032	Ø 3,1 x 80 mm	CE	2	2,50
142035	Ø 3,1 x 90 mm	CE	2	2,50
142069	Ø 3,4 x 100 mm	CE	2	2,50



Bez povrchové úpravy (kroužkové) + plyn

Pro vnitřní použití
EUROKÓD 5 – třída 1

Euro-kód	Popis	Doplnění	plyn	Tis. / Balení
142011	Ø 2,8 x 63 mm	CE	3	3,75
142018	Ø 2,8 x 75 mm	CE	2	2,50
142022	Ø 2,8 x 80 mm	CE	2	2,50
142029	Ø 3,1 x 75 mm	CE	2	2,50
142033	Ø 3,1 x 80 mm	CE	2	2,50
142036	Ø 3,1 x 90 mm	CE	2	2,50



GalvPlus® (kroužkové) + plyn

Pro venkovní zastřešené použití
EUROKÓD 5 – třída 2

Euro-kód	Popis	Doplnění	plyn	Tis. / Balení
142034	Ø 3,1 x 80 mm	CE	2	3,75
142037	Ø 3,1 x 90 mm	CE	2	2,50
142077	Ø 3,4 x 100 mm	CE	2	3,75



GalvPlus® (kroužkové) + plyn

Pro venkovní zastřešené použití
EUROKÓD 5 – třída 2

Euro-kód	Popis	Doplnění	plyn	Tis. / Balení
142013	Ø 2,8 x 63 mm	CE	2	3,75
142019	Ø 2,8 x 75 mm	CE	2	2,50
142030	Ø 3,1 x 75 mm	CE	2	2,50

IM100Xi LITHIUM

PLYNOVÁ HŘEBÍKOVAČKA

Žárově pozinkované hřebíky (kroužkové) + plyn
Pro venkovní použití
EUROKÓD 5 – třída 3

Euro-kód	Popis	Doplnění	plyn	Tis. / Balení
142014	Ø 2,8 x 63 mm	CE	3	3,75
142020	Ø 2,8 x 75 mm	CE	2	2,50
142031	Ø 3,1 x 75 mm	CE	2	2,50
142071	Ø 3,1 x 90 mm	CE	2	2,50
142041	Ø 3,1 x 98 mm	CE	2	2,50

Nerezové hřebíky (kroužkové) WNr. 1.4301(A 2) + plyn
Pro venkovní použití
EUROKÓD 5 – třída 3

Euro-kód	Popis	Doplnění	plyn	Tis. / Balení
142047	Ø 2,8 x 63 mm	CE	2	3,75
142048	Ø 2,8 x 70 mm	CE	2	2,50
142049	Ø 2,8 x 80 mm	CE	2	2,50
142041	Ø 3,1 x 98 mm	CE	2	2,50

Hřebíky na plastové pásy TX15 34



Závitový hřebík s 15% dodatečným zatížením.

pozinkováno 12 µm + plyn
Pro venkovní použití
EUROKÓD 5 – třída 2

Euro-kód	Popis	Doplnění	plyn	Tis. / Balení
142102	Ø2,8/3,2 x 65 mm	CE	1	1,25
142104	Ø2,8/3,2 x 75 mm	CE	1	1,25

Nerezové hřebíky (kroužkové) WNr. 1.4301(A 2) + plyn
Pro venkovní použití
EUROKÓD 5 – třída 3

Euro-kód	Popis	Doplnění	plyn	Tis. / Balení
142103	Ø2,8/3,2 x 65 mm	CE	1	1,25
142105	Ø2,8/3,2 x 75 mm	CE	1	1,25

CE= shodné s normou DIN EN 14592

Bez povrchové úpravy pozinkováno/ Galv-Plus® Žárově pozinkované Nerezové

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Eurokód	Popis
018880	[1] Paslode Li-Ion akumulátor pro Xi-Serie
018881	[2] Li-Ion nabíječka Paslode
900507	[3] K Autoadaptér 12V
019783	[4] Koncovka na dřevěné opláštění pro i+Xi-SERIE
019785	[5] Koncovka na ocelové krytiny AHL, DEKRA, Tilcor
019784	[6] Koncovka na dřevěné podlahy pro i+ Xi-SERIE
013256	Náhradní guma pro koncovku na dřevěné opláštění pro i+Xi-SERIE
401482	[7] Olej Impulse® (115 ml)
115251	[8] Čistící sprej Impulse (300 ml)
013690	[9] *Čistící kit Paslode
014977	Ochranné brýle, číré

* Obsah: Olej Impulse (115 ml), Čistící sprej Impulse® (300 ml), utěrky, pokyny pro čištění



KUFR S PŘÍSTROJEM

Eurokód	Popis
019805	Paslode Plynová hřebíkovačka Impulse® IM100Xi pro střechaře/pokryvače

- Hřebíkovačka
- Odolný kufr
- Li-Ion akumulátor
- Li-Ion nabíječka
- Ochranné brýle
- Imbusový klíč
- Návod na použití
- Rozložený nákres
- Všeobecná bezpečnostní upozornění
- Prohlášení o shodě CE

